


\*\*\*为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。  
 \*\*\*In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.  
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.



电阻触摸产品型号: HTM-H043A2-A5-UART-RTP  
 Resistive Touch Product Model: HTM-H043A2-A5-UART-RTP

无触摸产品型号: HTM-H043A2-A5-UART  
 No Touch Product Model: HTM-H043A2-A5-UART

液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR
观看方向/角度 Viewing Direction	Full View(U80/D80/R80/L80)
接口 Interface	UART(TTL)
工作电压 Operating Voltage	+5V (Typ)
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C
TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
液晶模组亮度 LCM Brightness	500 cd/m <sup>2</sup> (Typ)/固定电流测试
触摸功能(TP) Touch Function	■ 无触摸NTP ■ 电阻触摸RTP □ 电容触摸CTP

6 Pin_P2.54mm	
1	+5V
2	NC
3	TXD
4	RXD
5	NC
6	GND

4 Pin_P3.81mm	
1	+5V
2	GND
3	RXD
4	TXD

		产品型号 Product model <b>HTM-H043A2-A5-UART</b>	
		比例 Scale 1:1	设计图 Design Liu.YL
版本 Ver V0-0	单位 Unit MM	公差 Tol. ±0.3	